

HAMBURG

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition: 05.12.2025

Ref: EWTGUET450

ET 450 Installation de climatisation pour véhicule (Réf. 061.45000)

Composants réels automobiles, boite à pannes



Les installations de climatisation pour véhicule servent à refroidir l'habitacle du véhicule.

Elles fonctionnent la plupart de temps selon le principe de circulation d'air et aspirent l'air à refroidir hors de l'habitacle. L'air froid produit dans l'installation de climatisation est transporté dans l'habitacle au moyen d'un ventilateur.

Sur le banc d'essai ET 450, le circuit frigorifique produisant l'air froid comporte un compresseur, un condenseur avec ventilateur et un évaporateur comme refroidisseur d'air avec un ventilateur à trois niveaux et une soupape de détente

Tous les composants de l'installation sont des éléments utilisés couramment dans la technique automobile.

Ainsi, le refroidisseur d'air avec ventilateur à trois niveaux est pourvu de bouches de ventilation d'habitacle typiques. Ce qui permet d'être très proche de la pratique.

Sur le banc d'essai, on travaille avec une alimentation classique de véhicules de 12VDC.

Même la fonction de la serrure de contact a été réalisée pour la mise sous tension de l'installation.

Un moteur électrique entraîne le compresseur par le biais d'une courroie de distribution et d'un accouplement magnétique.

La vitesse de rotation du moteur et donc du compresseur peut être ajustée variablement via un convertisseur de fréquence, afin de simuler l'entraînement par le moteur du véhicule.

Des grandeurs caractéristique importantes comme la pression, la température, le débit et la puissance absorbée du compresseur sont affichés.

Une particularité réside dans l'intégration de 8 pannes activables.

L'installation est particulièrement bien adaptée à la formation des mécaniciens automobiles.

Contenu didactique / Essais

- fonctionnement, structure et maniement d'une installation de climatisation pour véhicule
- identification des dysfonctionnements typiques et réparation d'une installation de climatisation défectueuse
- -- simulation de 8 pannes de l'installation
- composants typiques d'une installation frigorifique
- circuit frigorifique comme cycle thermodynamique
- -- diagramme log p,h
- -- calcul du coefficient de performance de l'installation
- -- détermination du rapport de pression du compresseur

Les grandes lignes

- installation typique de climatisation pour véhicule pour le refroidissement de l'habitacle du véhicule
- utilisation de composants issus des techniques automobiles
- simulation de 8 pannes des installations

Les caractéristiques techniques Moteur électrique





Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 05.12.2025

- moteur triphasé

- vitesse de rotation variable via convertisseur de fréquence: 500...3000min^-1^

- puissance: 4kW à 3000min^-1^

Compresseur à pistons axiaux

- puissance frigorifique: env. 3kW à 3000min^-1^

Condenseur: puissance: 6,6kW Evaporateur: puissance: 5,3kW

Plages de mesure

température: 4x -100...100°C
débit: (R134a): 10...95L/h
pression: -1...9bar / -1...24bar
vitesse de rotation: 0...3000min^-1^

- courant: 0...10A

400V, 50Hz, 3 phases

Dimensions et poids Lxlxh: 1210x800x1520mm

Poids: env. 185kg

Liste de livraison


1 banc d'essai, rempli d'agent réfrigérant

1 documentation didactique

Catégories / Arborescence

Techniques > Thermique > Génie frigorifique et climatique > Installations de climatisation proches de la pratique Techniques > Automobile > A2.4 Electronique confort et aide à la conduite > A2.4.1 Systèmes de confort










Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 05.12.2025



GSDE s.a.r.l www.gsde.fr





Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 05.12.2025